# GRAND MIG 315 EVO

## ACCESSORI CONSIGLIATI

| | | |
|---|---|---|
| 1. | CAVO MASSA 35MM2 | 21017 |
| 2. | TORCIA MIG LKM 36 4M | 23007 |
| 3. | MASCHERA LKM VISTA | 37500 |
| **6.** | **RULLO V 0,8-1,0 SP (INCLUSO)** | **40052** |
| 7. | RULLO V 1,0-1,2 SP | 40053 |
| 8. | RULLO V 1,2-1,6 SP | 40054 |
| 9. | RULLO U 0,8-1,0 SP | 40055 |
| 10. | RULLO U 1,2-1,6 SP | 40056 |
| 11. | RULLO ZIGRINATO 1,0-1,2 | 40057 |

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| CODICE | 13016 |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 400V |
| FREQUENZA DI RETE | 50/60 HZ |
| FASI | 3 |
| POTENZA MAX ASSORBITA | 15,6KW |
| CORRENTE ASSORBITA MAX (I1 MAX) | 22,2A |
| CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1 EFF) | 14A |
| CICLO DI LAVORO 40% (10 MIN 40°C) | 315A |
| CICLO DI LAVORO 60% (10 MIN 40°C) | 260A |
| CICLO DI LAVORO 100% (10 MIN 40°C) | 200A |
| TENSIONE A VUOTO | 74V |
| RANGE CORRENTE SALDATURA | 30A/315A |
| RANGE TENSIONE DI SALDATURA | 14 V/30V |
| PESO | 26,3KG |
| DIMENSIONI | 680X300X470MM |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP23S |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | F |
| COS Ø | 0,9 |
| TIPO RULLO | 0,8-1,0 V |
| BOBINA FILO Ø | 300 |

GENERATOR FRIENDLY